

SCHALTELEKTRONIK AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

(ALTE AUSFÜHRUNG OHNE MECHANISCHEM TRANSPORTSCHUTZ)

Vor Inbetriebnahme der UW-Stableuchte muss die elektronische Einschaltsperrdeaktiviert werden:

Drücken Sie dazu den Taster bis zum Anschlag und halten ihn in dieser Stellung bis der Halogenbrenner 1x kurz aufleuchtet. Unmittelbar danach den Taster loslassen und diesen innerhalb

2 Sek. 3 x bis zum Anschlag betätigen. Der Taster darf jetzt bis zum erneuten Aufleuchten nicht gedrückt werden. Nach dem Aufleuchten ist die Schaltelektronik betriebsbereit.

Wenn die Leuchte innerhalb einer Stunde nicht benutzt wird, schaltet die Elektronik sich automatisch in den Sicherheitsmodus zurück.

Die elektronische Einschaltsperrde kann auch manuell aktiviert werden:

Drücken Sie dazu den Taster bis zum Anschlag und halten ihn in dieser Stellung bis der Halogenbrenner 1x kurz blinkt. Unmittelbar danach den Taster loslassen und diesen innerhalb 2 Sek. 3x bis zum Anschlag betätigen. Der Taster darf jetzt bis zum Aufleuchten des Halogenbrenners nicht gedrückt werden. Nach dem Aufleuchten befindet sich die Elektronik im Sicherheitsmodus.

Stand 1.1996

Hartenberger

Unterwassertechnische Geräte GmbH

Rennebergstr. 19 D - 50939 Köln

Tel.: 0221-415000 Fax.: 0221-415050

www.hartenberger.de

info@hartenberger.de